



Anvisningar

1. **Copyright**
Denna ritning med tillhörande beräkningar är Derome Träteknik ABs egendom. All kopiering, vidareförmedling och användning av dessa ritningar utan tillstånd av Derome Träteknik AB, är inte tillåtet.
2. **Vindavstyvning, småhus**
Vindavstyvning av taket:
Takstolarna är styva i sitt eget plan, men måste sidoavstyvas i enlighet med takstolsberäkningen. Avstyvning av byggnaden är inte beskrivet av Derome Träteknik AB.
3. **Laster Fackverk/Ramverk**
Laster:
 - Egentyngd yttertak: 650 N/m²
 - Egentyngd innertak: 300 N/m²
 - Snölast: 3000 N/m²
 - Vindlast, (hastighetstryck): 1001 N/m²
 - Nyttig last, fackverk: 500 N/m²
 - Nyttig last, ramverk: 2000 N/m²
 - Nyttig last, flyttb. innerväggar: 500 N/m²

Derome

RITAD/KONSTR. AV
J.K

GRANSK
ARBETSNR.
CF4-8

2023-03-09 - 14:05
2022.4b (a366dac)

Kristianstad, 2023-03-09

Volfrid Wikström

Derome Garagekoncept
Snözon 2,5

Planritning 1

SKALA 1:100 Sida 1/1

KOD TYP POS
Bygghandling

RITNINGNUMMER | REV.